Presse EMG pneumatique 8 PHR



Etat	NEUF
Catégorie	Presse
Marque	EMG
Modèle	8 PHR
Numéro de série	-
Année de fabrication	-
Numéro de stock	100016

CARACTÉRISTIQUES

Puissance 700 Kg à 6 bars (réglable de 3 à 6 bars : 350 Kg à 700 Kg)
Course variable de 0 à 100 mm
Profondeur de col de cygne de 95 mm
Hauteur libre de 40 à 260 mm
Vitesse de descente du coulisseau : 130 mm/seconde
Consommation d'air pour un cycle complet course maxi : 2.3 L
Table 200 x 175 mm avec rainure en Té pour tasseaux M10
Réglage de la hauteur libre par déplacement de la tête
Socle et tête en Fonte FGL 250 assurant robustesse et rigidité
Tête montée sur colonne avec possibilité d'un alignement du coulisseau avec l'axe de la table
Réglage du point mort bas par une butée mécanique assurant la répétitivité du cycle
Coulisseau en acier chromé guidé sur bagues téflonisées, immobilisé en rotation par clavette
Alésage du coulisseau : Ø 16 H7 x 26 mm
Etanchéité du piston assuré par joints coulissants sur un cylindre chromé
Poids : 50 Kg
Peinture : Bâti Bleu Ciel RAL 5015
Tête Gris Platine RAL 7036

VERSION 1

Machine livrée nue, sans commande, sans équipement

VERSION 2

Commande bi-manuelle de sécurité à boutons poussoirs
Protections latérales de table
Distributeur

COMPOSITION ET ACCCESSOIRES

Options (non incluses)

- Socle support de presse (passage de jambes largeur 450 mm)
- Jeu de 2 tablettes latérales inclinaison 20°, dimensions 350× 250 mm (sur socle support uniquement)
- Système réglage fin du point mort bas, permettant le réglage par graduation au 2/100ème
- Compteur à 5 chiffres avec remise à zéro
- Système réglage fin du point mort bas, permettant le réglage par graduation au 2/100ème
- Blocage de la presse au point mort bas par un appui maintenu sur la commande bi-manuelle et remontée par une impulsion sur la commande bi-manuelle
- Temporisation au point mort bas, permettant :
de temporiser la presse de 0 à 15s au point mort bas
de garantir l'atteinte du point mort bas en cas de relâchement de la commande dans le dernier mm
- Régulation de la vitesse de descente par un limiteur d'échappement
- Ensemble complet filtre d'échappement pour diminution du niveau de pollution et de bruit (75dB au lieu de 85 dB)
- Régulateur additionnel permettant de travailler avec une pression inférieure à 3 bar (mini 0.5 bar)
- Régulateur de précision avec manomètre à aiguille assurant une répétabilité du cycle et une précision à 3 % (mini 0.5 bar)
- Régulateur de précision avec manomètre digital assurant une répétabilité du cycle et une précision à 1 % (mini 0.5 bar)
- Jeu de 2 tasseaux M10 pour rainures en T
- Jeu de 4 supports anti-vibratoires Ø 46
- Jeu de 4 roulettes pivotantes avec frein, pour socle support de presse la hauteur de la table de la presse, par rapport au sol, est augmentée de 100 mm.

Filtre régulateur lubrificateur
Ensemble intégré au support de presse, raccordé, prêt à fonctionner

VERSION 3 Version 2 équipée de :

Commande par pédale pour travail en outil couvert
Sélecteur de commande à clé
Ensemble intégré au support de presse, raccordé, prêt à fonctionner

- Kit de maintenance (pochette de joints+bagues de guidage+ 2l huile pneumatique)
- Porte pince ER25, avec une pince de serrage (Ø 2 à 16 mm à préciser) et clé de serrage
- Un contrôle de la qualité des pièces par capteur de force



Boulevard des Eplatures 37
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

+41 (0)32 926 62 62
luthy@luthymac.ch