

Sableuse SANDMASTER 75 IN



Etat	NEUF
Catégorie	Sableuse
Marque	SANDMASTER
Modèle	75 IN
Numéro de série	-
Année de fabrication	-
Numéro de stock	110005

CARACTÉRISTIQUES

Installation de sablage par injection à sec «sandmaster»
Bonne ajustabilité du passage d'abrasif
Tous les abrasifs usuels sont utilisables
Granulométries de 16 à 280 Mesh (en option jusqu'à Mesh 500)
Pistolet de sablage avec buse de sablage en carbure de tungstène Ø 4 à 9 mm
Système de filtrage avec 2 cartouches filtrantes, surface filtrante totale 4,8 m²
Décolmatage par pulse jet contre-courant
Traitement de l'abrasif automatique utilisant la séparation cyclonique
Hauteur de travail ajustable pour une utilisation assise ou debout
Compteur horaire de travail, permettant le contrôle des intervalles d'entretien
L'installation est en totale conformité avec les dernières directives Européennes

Caractéristiques

Espace de travail 750 x 600 x 520 mm
(largeur x profondeur x hauteur)
Système complet 820 x 1030 x 1370 mm
(largeur x profondeur x hauteur)
Tension de branchement 230V 50/60 Hz
Puissance consommée 550 W
Raccord air comprimé 1/4"
Plage pressions 0.5 - 8 bar
Consommation d'air comprimé env. 300 litres/ min.
(buse Ø 5 mm, pression de sablage 3 bar)

COMPOSITION ET ACCESSOIRES

